

HF 系列電子式推拉力計



單位	最大荷重				最小讀值			
	N	Kgf	gf	lbf	N	Kgf	gf	lbf
HF-1	10	1	1000	2.204	0.001	0.001	0.1	0.001
HF-2	20	2	2000	4.408	0.01	0.001	1	0.001
HF-5	50	5	5000	11.02	0.01	0.001	1	0.01
HF-10	100	10	10000	22.04	0.01	0.001	1	0.01
HF-20	200	20	...	44.08	0.1	0.01	...	0.01
HF-50	500	50	...	110.2	0.1	0.01	...	0.1
HF-100	1000	100	...	220.4	0.1	0.01	...	0.1

規格

計測單位	gf、kgf、lb、N，4 單位切換顯示
精度	0.2% F.S.
重複性	0.1% F.S.
反應速度	10~320HZ, 6 Steps
顯示幕	4 位數 LCD
計測方式	最大值，瞬間值
取樣速度	640 回/秒
容許負荷	150% (105%蜂鳴器警報)
A/D 變換器	16bit 逐次變換方式
連續使用時間	約 10 小時 (滿充電時使用溫度 25°C)
充電時間	約 9 小時
使用溫度	0~+40°C
電源	NiMH 電池 AC 整流器充電兼用電源(110V-240V，12V DC，500mA)
重量	500g
外型尺寸	230x65x35mm
標準配件	測試配件，AC 整流器，專用收藏盒。