

ZT 系列電子式推拉力計 日本 IMADA(製)



ZT 系列機型一覽表：

ZTA 系列(顯示位移量需連接機台)

ZTS 系列(無位移量顯示)

Model	計測最大荷重	計測範圍	最小表示值	計測軸
ZTA(ZTS)-2N	2N(200gf)	2.000N(200.0gf)	0.001N(0.1gf)	M6
ZTA(ZTS)-5N	5N(500gf)	5.000N(500.0gf)	0.001N(0.1gf)	M6
ZTA(ZTS)-20N	20N(2Kgf)	20.00N(2.000Kgf)	0.01N(0.001Kgf)	M6
ZTA(ZTS)-50N	50N(5Kgf)	50.00N(5.000Kgf)	0.01N(0.001Kgf)	M6
ZTA(ZTS)-100N	100N(10Kgf)	100.0N(10.00Kgf)	0.1N(0.01Kgf)	M6
ZTA(ZTS)-200N	200N(20Kgf)	200.0N(20.00Kgf)	0.1N(0.01Kgf)	M6
ZTA(ZTS)-500N	500N(50Kgf)	500.0N(50.00Kgf)	0.1N(0.01Kgf)	M6
ZTA(ZTS)-1000N	1000N(100Kgf)	1000N(100.0Kgf)	1N(0.1Kf)	M6
ZTA(ZTS)-2500N	2500N(250Kgf)	2500N(250Kgf)	1N(0.1Kf)	M10
ZTA(ZTS)-5000N	500N(500Kgf)	5000N(500.0Kgf)	1N(0.1Kf)	M10

ZT 系列規格 Specifications：

計測單位 Measuring Unit	Kgf(K)・N/lbf・gf/N/ozf 切換式
計測方式 Test Mode	最大值 Peak・瞬間值 Track・
精 度 Accuracy	±0.2%FS・
計測時間 Sampling Speed	2000 回/秒・
反應速率 Display Time	10 回/秒・
顯示部 Digital Display	LCD 4 位數(可上下反轉)
記憶容量	1000 筆
自動關機功能	可設定・
印表輸出方式 Printer Output	Mitutoyo 數位輸出介面(輸出線另購)・
通訊輸出方式 Communication Output	USB 輸出/RS-232C 輸出/2VD 組訊號輸出・
GO/NONG 判定	顯示燈指示・
電池使用時間 Battery Life	約 8 小時(充電 10 小時)
使用溫度 Operation Temperature	0 ~ +40℃
重 量 Weight	約 490g
電 源 Power Source	鋰電池・AC 變壓器

ZT 系列特性：

- * 上下公差設定 LED 判定・
- * 超大記憶量 1000 筆記憶功能・
- * 高速計測時間・
- * USB 及 RS-232C 輸出選擇・
- * 螢幕正反向選擇・

ZT 系列標準配件：



匡品企業有限公司
QUINPIN ENTERPRISE CO., LTD.
235 新北中和區中山路 2 段 296 號 12 之 7
Tel: 886-2-8245-6363 Fax: 886-2-8245-8313
E-mail: quinpin.pro@msa.hinet.net
<http://www.quinpin.com.tw>