


DTF 系列手動荷重計



一、DTF 特性：

- 1.自動記憶被測量的數據，及可藉由所附的 USB 訊號線將數據傳輸到電腦裡。
- 2.量測時可同時測出 CP、CL、RP、RL、CP-CL(CP-RL)、CP-CL/CP(CP-RL/CP)、Hysteresis % (CP-RP/CP) 七個 DATA，並最多可顯示 5 個 DATA。



二、應用：

適用於導電橡膠、薄膜按鍵、按鍵開關、簧片、Touch Panel、各種各樣開關的測量。

三、標準配件：

- 1.USB 訊號線(連接 PC) 1PC
- 2.充電器 AC100 V ~240V 1PC
- 3.量測測頭組 1SET

四、DTF 系列機型一覽表：

Model	計測範圍	最小表示值
DTF-1	10N (1kgf)	0.001N (0.1gf)
DTF-2	20N (2kgf)	0.01N (1gf)

五、DTF 系列規格 Specifications：

量測單位 Measuring Unit	N、kgf (gf)、lb
量測精度 Accuracy	±0.2% F.S
量測內容 Measurement	往：CP 最高值、CL 最低值、Click、Click %. 返：RL 最低值、RP 最高值、Hysteresis.
記憶功能 Memory	500 筆資料
輸出 Output	USB 數位輸出、類比式輸出±2V f.s
電源 Power Source	Ni-MH 鎳鎘電池，AC 充電器 100V~240V.
量測軸 Measurement Axis	M6 牙
重量 Weight	本體重約 500g(不含手動測試台的重量)

V10902

六、廠牌：日本 DigitTech

七、選購品：

(1)1338T 手動測試台



(2)專用輸出線規格：

- DTO-1 類比輸出線
- DTO-2 測試台連接線
- DTO-3 外部控制線
- DTO-4 Mitutoyo 數位式輸出線
- DTO-5 印表輸出線
- DTO-6 測試台及印表輸出線

(3)簡易 SPC 統計軟體

- FX-20 單機版
- FX-200 最多連接 5 台 DTF

匡品企業有限公司

QUINPIN ENTERPRISE CO., LTD.

235 新北市中和區中山路 2 段 296 號 12-之 7

Tel: 886-2-8245-6363 Fax: 886-2-8245-8313

E-mail: quinpin.pro@msa.hine

<http://www.quinpin.com.tw>