

日本 TOHNICHI 扭力起子 LTD(一般式)



產品規格

精度±3%															
SI MODEL		LTD15CN		LTD30CN		LTD60CN		LTD120CN		LTD260CN	LTD500CN	LTD1000CN	LTD2000CN2		
轉矩範圍 [CN•米]	MIN. ~ 最大 •	2~15		4~30		10~60		20~120		60~260	100~500	200~1000	400~2000		
	GRAD •	0.1		0.2		0.5		1		2	五				
計量模型		1.5LTD		3LTD		6LTD		12LTD		26LTD	50LTD	100LTD	LTD200M2		
轉矩範圍 [公斤力•厘米]	MIN. ~ 最大 •	0.2~1.5		0.4~3		1~6個		2~12		6~26	10~50	20~100	40~200		
	GRAD •	0.01		0.02		0.05		0.1		0.2	0.5				
美國模式		LTD20Z	LTD13I	LTD40Z	LTD26I	LTD80Z	LTD5I	LTD150Z	LTD10I	LTD22I	LTD40I	LTD90I	LTD180I LTD180I2		
扭矩範圍 [ozf•在/磅•在]	MIN. ~ 最大 •	ozf•在 6~20	磅•在 0.2~1.3	ozf•在 15~40	磅•在 0.4~2.6	ozf•在 20~80	磅•在 1~5	ozf•在 30~150	磅•在 2~10	磅•在 6~22	10~40	20~90	30~180 40~180		
	GRAD •	ozf•在 0.2	磅•在 0.01	ozf•在 0.5	磅•在 0.02	ozf•在 1	磅•在 0.05	ozf•在 2	磅•在 0.1	磅•在 0.2	0.5				
適用 螺絲	小螺絲	(M1.8)		M2 (M2.2)		M2.5 , M3		(M3.5)		M4 (M4.5)	M5 , M6	(M7)	M8		
	自攻螺釘	(M1.4) M1.6		(M1.8) M2		(M2.2) M2.5		M3 (M3.5)		M4	(M4.5)	M6	(M7)		
DIMENSION [mm]的	總長度	L'	100			110		130		150	155	185	255		
	握	D1	16			20		24		30.5	33	43	48		
	身體	D2	10.7			14.8		18		23	26	32	35		
		D3	11											12	25
		L1	18			24								25	35
		L2	76.5~84.3			81.1~90.1		105~115		122.8~132.8	129~141	151~163	209.5~236		
	儲物櫃	d	23.5			29		33		41	45				
		w ^	21.5			26.5		三十		37.5	41				
重量[kg]		0.05			0.08		0.13		0.22	0.33	0.58	1.15			

匡品企業有限公司
 QUINPIN ENTERPRISE CO., LTD.
 235 新北市中和區中山路2 段296 號12之7
 Tel: 886-2-8245-6363 Fax: 886-2-8245-8313
 E-mail: quinpin.pro@msa.hine
<http://www.quinpin.com.tw>