

RZE 系列電子式推拉式力計

超大液晶顯示幕 · 高機能 · 低價格



新発売

新機種特點

- 僅輸入輸出連接處形狀有變，其他功能、性能等相關規格不變
- 有 RZE 專用連接線
- RZE 系列亦增加分離型荷重元及扭力計可供選購

一、RZE 系列機型一覽表：

Model	計測範圍	最小表示值
RZE-1	1kgf	0.1gf
RZE-2	2kgf	1gf
RZE-5	5kgf	1gf
RZE-10	10kgf	1gf
RZE-20	20kgf	10gf
RZE-50	50kgf	10gf
RZE-100	100kgf	10gf

二、選購品：RZE 系列專用輸出線規格

Model	規 格
RZE-OP-1	I/O 連接線(控制機台用)
RZE-OP-2	I/O 連接線 (模擬訊號輸出、比較器)
RZE-OP-3	印表機連接線 (用於三豐 Digimatic DP-1VR 數據顯示器)
RZE-OP-4	印表機連接線 (用於三榮電器行式數據顯示器)

三、RZE 系列規格 Specifications：

計測單位 Measuring Unit	Kgf、N、Lb
計測方式 Test Mode	最大值 Peak、瞬間值 Track。
精 度 Accuracy	±0.2%F.S
計測時間 Sampling Speed	250ms、125ms、50ms、16ms、5ms、1ms
反應速率 Display Time	1、2、5、10、20 回/秒，可切換。
超大型顯示部 Digital Display	LCD 五位數，44mm*44mm。
A/D 變頻器 Converter	16bit、100kHz
使用 CPU	16bit, signal chip CPU
類比式輸出 Analog Output	±2V / FS (輸出線另購)。
連線輸出方式 Communication Output	USB 線
印表輸出方式 Printer Output	Mitutoyo 數位輸出介面(輸出線另購)。
GO/NG 判定 Judgment	顯示燈指示 (輸出線另購)。
測試台連線輸出 Stand Control Output	過負荷保護裝置、歸零功能， 外部輸入測試值保持接點。
電池使用時間 Battery Life	約 30 小時
使用溫度 Operation Temperature	0 ~ +40°C
重 量 Weight	約 375g
電 源 Power Source	鎳氫電池、AC 變壓器、USB 連接線

四、RZE 特性：

- * 更精密解析值。
- * 超大記憶量 1000 筆記憶功能。
- * 電池殘留量指示機能。
- * 即時高速傳輸功能(38,400bps)。
- * OVER LOAD 保護功能。
- * 可與 Mitutoyo 數位卡尺及數位測微頭連接，顯示行程。

五、RZE 系列標準配件：



匡品企業有限公司
QUINPIN ENTERPRISE CO., LTD.
235 新北市中和區中山路 2 段 296 號 12F 之 7
Tel: 886-2-8245-6363 Fax:
886-2-8245-8313
E-mail: quinpin.pro@msa.hinet.net
http://www.quinpin.com.tw