



型號 *1 (WSC 系列)	WSC2-030CN	WSC3-030CN	WSC3-060CN	WSC3-085CN
	CN	CN	CN	CN
精度 *2	CW : $\pm 3\%$ 、CCW : $\pm 4\%$	CW : $\pm 3\%$ 、CCW : $\pm 4\%$	CW : $\pm 3\%$ 、CCW : $\pm 4\%$	CW : $\pm 3\%$ 、CCW : $\pm 4\%$
最大扭力值	30 N-m / 22.12 ft-lb 265.5 in-lb / 306.1 kg-cm	30 N-m / 22.12 ft-lb 265.5 in-lb / 306.1 kg-cm	60 N-m / 44.24 ft-lb 1195 in-lb / 612.2 kg-cm	85 N-m / 62.7 ft-lb 752 in-lb / 867 kg-cm
扭力測量範圍	1.5~30 N-m / 1.11~22.12 ft-lb 13.3~265.5 in-lb / 15.3~306.1 kg-cm	1.5~30 N-m / 1.11~22.12 ft-lb 13.3~265.5 in-lb / 15.3~306.1 kg-cm	3~60 N-m / 2.21~44.24 ft-lb 26.5~530.9 in-lb / 30.6~612.2 kg-cm	4.2~85 N-m / 3.1~62.7 ft-lb 37~752 in-lb / 43~867 kg-cm
精度保證範圍	6~30 N-m / 4.4~22.12 ft-lb 53~265.5 in-lb 61~306.1 kg-cm	6~30 N-m / 4.4~22.12 ft-lb 53~265.5 in-lb 61~306.1 kg-cm	12~60 N-m / 8.8~44.24 ft-lb 106~530.9 in-lb / 122~612.2 kg-cm	17~85 N-m / 12.5~62.7 ft-lb 150~752 in-lb / 173~867 kg-cm
解析度	0.01 N-m / 0.01 ft-lb 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm	0.01 N-m / 0.01 ft-lb 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm	0.01 N-m / 0.01 ft-lb 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm	0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm
LED 警示燈	6 LED (2 Red+4 Green)	6 LED (2 Red+4 Green)	6 LED (2 Red+4 Green)	6 LED (2 Red+4 Green)
操作模式	峰值保持(P) / 追隨模式(T)	峰值保持(P) / 追隨模式(T)	峰值保持(P) / 追隨模式(T)	峰值保持(P) / 追隨模式(T)
單位選擇	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
扳手長度 (mm)	215	215	225	271
棘輪力頭 (英吋)	1/4	3/8	3/8	3/8
棘輪頭型式	可換頭型式棘輪頭	可換頭型式棘輪頭	可換頭型式棘輪頭	可換頭型式棘輪頭
棘輪頭齒數	52	52	52	52
通訊傳輸功能	No	No	No	No
按鍵數	4	4	4	4
電池 *3	AAA X 2 (四號電池 X 2)	AAA X 2 (四號電池 X 2)	AAA X 2 (四號電池 X 2)	AAA X 2 (四號電池 X 2)
操作溫度	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C
儲存溫度	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C
溼度	無凝露可到 90%	無凝露可到 90%	無凝露可到 90%	無凝露可到 90%
掉落測試	1 公尺	1 公尺	1 公尺	1 公尺
振動測試 *4	10G	10G	10G	10G
環境測試 *5	通過	通過	通過	通過
電磁相容測試 *6	通過	通過	通過	通過